



e AUMARK

L6/L4

Modello	eAUMARK L4	eAUMARK L6
Garanzia		
Batterie di Trazione e Power Train	5 anni o 200.000 Km	5 anni o 200.000 Km
Resto del veicolo	3 anni o 100.000 Km	3 anni o 100.000 Km
Informazioni generali		
Mercato	Europa	Europa
Guida	Sinistra	Sinistra
Trazione	4x2	4x2
Cabina	Singola	Singola
Prestazioni		
Velocità massima (km/h)	90	90
Pendenza massima superabile	>20%	>20%
Autonomia (km) ciclo WLTP	fino a 200	fino a 200
Pesi (kg)		
PTT	4250	6000
Massa max. ammissibile asse ant./post.	2120/3900 (205/75R16)	2400/4500(205/75R17.5)
Tara (da omologazione WVTA)	2500	2671
Dimensioni (mm)		
Passo	3360	3360
Lunghezza×Larghezza×Altezza	5960x2000x2210	5960x2000x2210
Batterie di trazione		
Tipo Batteria	LiFePo (litio-ferro-fosfato)	LiFePo (litio-ferro-fosfato)
Capacità batterie (kWh)	81,14	81,14
Tensione (V)	540	540
Tempo di ricarica DC/AC (SOC20%-100%)	1.2h/7h	1.2h/7h
Marca Batterie	CATL	CATL
Sistema di raffreddamento	A liquido	A liquido
Motore		
Tipologia Motore	Sincrono a magneti permanenti	Sincrono a magneti permanenti
Potenza (Nominale/Picco)	64/115	64/115
Coppia (Picco)	>900 (3.045)	>900 (3.045)
Marca Motore	FOTON	FOTON
OBC (Carica batterie a bordo)		
Potenza ricarica (kw)	11	11
Tensione ricarica (V)	400-650	400-650
Corrente ricarica in AC (A)	23	23
Presa di ricarica	CCS2	CCS2

Modello	eAUMARK L4	eAUMARK L6
Uscita ePTO		
Potenza in uscita per ePTO continua/picco (kW)	10/15kw	10/15kw
Telaio		
Dimensione longheroni (mm)	179x59.5x4	179x59.5x4
Sospensioni		
A balestra. Numero fogli sospensione anteriore	3	3
A balestra. Numero fogli sospensione posteriore	5+2	5+2
Sterzo		
Servosterzo	Elettrico	Elettrico
Freni		
Circuito freni	Idraulico	Idraulico
Freno anteriore	Disco	Disco
Freno posteriore	Tamburo	Tamburo
Batteria ausiliaria (servizi)		
Tensione	24V	24V
Capacità/numero di batterie	60A.h*2	60A.h*2
Ruote		
Dimensione pneumatici	205/75 R16	205/75R17.5
Altre dotazioni		
ABS/ESC/ESC/LDWS	▪	▪
Sensori parcheggio	▪	▪
Luci diurne	▪	▪
Fendinebbia	▪	▪
MP3	▪	▪
Volante multifunzione	▪	▪
Aria condizionata	▪	▪
Sedili in tessuto	▪	▪
Barra stabilizzatrice	▪	▪
Chiusura centralizzata	▪	▪
Alzacristalli elettrici	▪	▪
Spoiler	◻	◻
Altro		
Diametro di volta (m)	13,5	13,5
Angolo di attacco	21,4°	21,4°



FOTON